

DECLARATION OF PERFORMANCE

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

UCRoof+

2. Type-, partij- of serienummer of elk ander element dat de identificatie van het bouwproduct toelaat zoals vereist volgens artikel 11(4)

Zie punt 1 (vermeld op de verpakking van het product)

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie.

Waterdicht ademend onderdak samengesteld uit 4 lagen met een microporeuze film en een polypropyleen wapening binnenin. Het onderdak wordt toegepast voor hellende ondersteunde of niet- ondersteunde dakconstructies. Dit product bevat geen gevaarlijke stoffen.

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de distributeur:

**Uniconstruct cvba
Parklaan 124 bus 2
2300 Turnhout**

5. Gemachtigde vertegenwoordiger:

Niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

AVCP system 3

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

EN 13859-1; 2, attest onder AVCP system 3 uitgevoerd en testrapport uitgegeven in CSI a.s.

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese Technische Beoordeling is afgegeven:

Niet uitgegeven

9. Aangegeven prestaties

Eigenschappen	Prestatie				Geharmoniseerde technische specificatie
	Eenheid	Nominale waarde	Tolerantie		
Brandreactie	[class]	E	–	–	EN 13501 EN11925 – 2
Waterweringsklasse	[class]	W1	–	–	EN 1928 EN 13111
Waterweringsklasse na kunstmatige veroudering	[class]	W1	–	–	EN 13859-1 Annex C
Sd Waarde	[m]	0,02	-0,01	+0,015	EN 12572 EN 1931
Maximale Scheurweerstand MD / CMD	[N/50mm]	420 / 420	-70 / -120	+50 / +120	EN 12311-1 EN 13859-1
Maximale Scheurweerstand MD / CMD na kunstmatige veroudering	[N/50mm]	385 / 390	-70 / -120	+70 / +120	EN 13859-1 Annex C
Rekbaarheid MD / CMD	[%]	40 / 50	-15 / -25	+30 / +30	EN 12311-1 EN13859-1
Rekbaarheid na kunstmatige veroudering MD / CMD	[%]	35 / 45	-15 / -25	+ 30 / +30	EN 13859-1 Annex C
Nagelweerstand MD / CMD	[N]	390 / 360	-80 / -60	+120 / +70	EN 12310-1 EN 13859-1
Flexibiliteit bij lage temperatuur	[°C]	-20	–	–	EN 1109 EN 495-5

10. De prestaties van het product omschreven, in de punten 1 en 2, zijn conform met de aangegeven prestaties in punt 9. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de distributeur in punt 4.

Dit product bevat geen gevaarlijke stoffen. (overeenkomstig REACH N° 1907/2006)

Ondertekend voor en namens de distributeur door:

Uniconstruct cvba

Turnhout,