

Muurhaak LHS met schroefdraad



Beschrijving

Spouwanker om in te schroeven in een plug of houten ondergrond

Description

Crochet à visser dans une cheville ou dans du bois.

Technische gegevens
Données Techniques

Treksterkte Traction	
Verzinkte draad 265gr zink	440-550N/mm ²
Inox aisi 304	650-750N/mm ²

Afmetingen Dimensions	Lengte (mm) Longueur (mm)	Toleranties Tolérance
diam 3,5mm	140/180/210/230/260	+/- 0,1
Diam 4mm	140/180/210/230/260	+/- 0,5

Corrosieklasse
Classe de corrosion

Materiaal Matière	Corrosieklasse Classe de corrosion	Gebruik Utilisation
Inox Aisi 304	MX1 - MX2 MX3 - MX4	Buitenspouwblad met vorst-dooicycli, luchtvochtigheid, komt niet in contact met zouten. Paroi extérieure, cycles de gel & dégel, humide, pas de contacte avec des sels.
Galva 265gr/m ²	MX1 - MX2 - MX3	Buitenspouwblad met vorst-dooicycli, luchtvochtigheid, niet in kustgebied of langs wegen waar gestrooid wordt. Paroi extérieure, cycles de gel & dégel, humide, Pas dans région littoral & routes ou on applique du sel de voirie
Galva 60gr Galvanisé 60gr	MX1	Enkel geschikt voor droge en vorstbestendige binnenmuren. Niet geschikt voor het buitenspouwblad. Que adéquate pour utilisation dans des environnements secs, et protégée de gel. Pas utiliser dans des parois extérieurs.