



SOPREMA

PRESTATIEVERKLARING
n° INSFR012

1 - *Unieke identificatiecode van het producttype:*

INSFR012

Handelsnaam (namen):

EFISARKING

2 - *Beoogd(e) gebruik(en):*

Thermische isolatieproducten voor gebouwen

3 - *Fabrikant:*

SOPREMA SAS
14, rue de Saint-Nazaire – CS 60121
67100 STRASBOURG
www.soprema.com

4 - *Gemachtigde:*

Niet van toepassing

5 - *Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:*

AVCP 3

6a. *Geharmoniseerde norm:*

EN 13165:2012 + A2:2016

Aangemelde instantie(s):

Het LNE (Laboratoire National de métrologie et d'Essais), notified body n°0071:

- **Het product-type op basis van type testen bepaald,**
 - **De overeenkomstige testrapporten afgeleverd,**
- Heeft overeenkomstig systeem 3.**

INSFR012.d/NL



7. Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D (W/(m.K))	0,022	EN 13165:2012 + A2:2016
Dikte – d (mm)	40 - 160	
Thermische weerstand – R (m ² .K/W)	1,85 - 7,40	
Dikte tolerantie	T2	
Brandgedrag	NPD	
Stabiliteit van het brandgedrag onder invloed van warmte, verwerking, veroudering/degradatie	(a)	
Stabiliteit van de thermische weerstand onder invloed van warmte, verwerking, veroudering/degradatie	(b)	
Eigenschappen van de stabiliteit	DS (70,90) 2	
Dimensionele stabiliteit	NPD	
Vervorming bij belasting onder bepaalde druk en temperatuur	(b)	
Bepaling van thermische weerstand en thermische geleidbaarheid na veroudering	(b)	
Drukvastheid	CS (10\Y) 175	
Trekweerstand loodrecht op het vlak	NPD	
Stabiliteit van de druvastheid bij veroudering/degradatie	CC (2/1,5/10) 50	
Kruipdruksterkte	CC (2/1,5/10) 50	
Waterdoorlaatbaarheid	WS (P) 0,2	
Korte termijn waterabsorptie	NPD	
Lange termijn waterabsorptie	NPD	
Vlakheid na gedeeltelijk onderdompeling	NPD	
Waterdampdoorlaatbaarheid	NPD	
Akoestische absorptie index	NPD	
Vrijgave gevaarlijke stoffen in het binnenklimaat	(c)	
Gloeien na verbranding	(c)	

NPD = geen prestatie vastgesteld

(a) het brandgedrag van PU neemt niet af met de tijd

(b) Variaties in de thermische weerstand en thermische geleidbaarheid zitten vervat is de aangegeven prestaties (bijlage C betreffende de bepaling van de thermische weerstand en dimensionele stabiliteit van de dikte)

(c) Testmethodes worden ontwikkeld.

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Niet van toepassing

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Strasbourg, 06 september 2018,
Export Technical Manager, Mr Pascal MOUGEOT-LUDIN