

- 1) Unieke identificatiecode van het producttype: **SOPRA XPS PM, SOPRA XPS CW, SOPRA XPS MCR, XPS PM, XPS CW, XPS MCR**
- 2) Beoogd(e) gebruik(en): **Producten voor thermische isolatie van gebouwen**
- 3) Fabrikant: **SOPREMA - 14 rue de Saint-Nazaire, CS 60121, 67025 Strasbourg Cedex, France**
- 4) Geautoriseerd vertegenwoordiger:
- 5) Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: **3**
- 6) Geharmoniseerde norm: **EN 13164:2012+A1:2015**
Aangemelde instantie(s): **1168 ; 1169 ; 1722 ; 0751 ; 0071 ; 0370 ; 1136 ; 1640**
- 7) Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken (e)		Test norm	Prestaties			Geharmoniseerde norm
Thermische weerstand - R _D	Thermische weerstand - R _D en Warmtegeleidingscoëfficiënt - λ _D	EN 12667	λ _D W/(m.K) 0,033 0,035	d _N mm 30-60 65-200	R _D m ² .K/W 0,90-1,80 1,85-5,70	EN 13164:2012+A1:2015
	Dikte tolerantie - d _N	EN 823	T1			
Brandgedrag	Brandgedrag	EN 13501-1	E			
Stabiliteit van het brandgedrag bij blootstelling aan warmte, verwerking, veroudering/degradatie	Stabiliteitskenmerken (a)	EN 13501-1	E			
Stabiliteit van de thermische weerstand bij blootstelling aan warmte, verwerking, veroudering/degradatie	Thermische weerstand - R _D en Warmtegeleidingscoëfficiënt - λ _D	EN 12667	λ _D W/(m.K) 0,033 0,035	d _N mm 30-60 65-200	R _D m ² .K/W 0,90-1,80 1,85-5,70	
	Stabiliteitskenmerken (b)	EN 1604	DS(70,90)			
	Vries-dooi weerstand	EN 12091	NPD			
Drukvastheid	Drukspanning of Druksterkte (c)	EN 826	CS(10\Y)250			
Trek/buigsterkte	Trekweerstand loodrecht op het vlak	EN 1607	TR200			
Stabiliteit van de druksterkte bij blootstelling aan veroudering/degradatie	Kruipdruksterkte	EN 1606	NPD			
Waterdoorlaatbaarheid	Lange termijn waterabsorptie bij totale onderdompeling	EN 12087	WL(T)0,7			
	Lange termijn waterabsorptie door diffusie	EN 12088	WD(V)3 WD(V)2 WD(V)1	(30-55 mm) (60-95 mm) (100-200 mm)		
Waterdampdoorlaatbaarheid	Waterdampdiffusieweerstand	EN 12086	MU150			
Vrijgave gevaarlijke stoffen in het binnenklimaat	Vrijgave gevaarlijke stoffen (d)	---	NPD			
Gloeibrandgedrag	Gloeibrandgedrag (d)	---	NPD			

NPD = geen prestatie vastgesteld

(a) De warmtegeleiding van XPS-producten verandert niet met de tijd.

(b) Alleen voor dikte van de dimensionele stabiliteit.

(c) Dit kenmerk heeft ook betrekking op hantering en installatie.

(d) Europese testmethodes zijn in ontwikkeling.

(e) Ook van toepassing en geldig voor meerdere lagen

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: **Imma HUERTAS, XPS Europe Productiedirecteur**

te: **Tarragona**

op: **11.01.2021**

