

Belgafix PREMIUM

PRODUCTBESCHRIJVING

DAMPREM EN LUCHTDICHTINGSFOLIE SPECIAAL VOOR INBLAASISOLATIE

Belgafix PREMIUM is een dampremende en luchtdichte folie met een constante S_d -waarde voor gebruik in hellende daken met alle soorten vezelvormige isolatie, inclusief inblaas-isolatie.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- universele damprem met een constante S_d -waarde van 20 m
- extreem hoge scheurbestendigheid door de extra wapeningslaag
- doorzichtig zodat de dakstructuur zichtbaar is
- zeer goede stabiliteit door de vliesversterking
- snelle en kostengunstige verwerking
- alkalibestendig
- zeer flexibel
- tevens geschikt voor inblaasisolatie

TOEPASSINGSGBIED

Belgafix PREMIUM is een universele damprem en luchtdichtingsfolie die ontwikkeld werd voor toepassing in alle hellende daken voorzien van een dampopen buitenzijde waar gewerkt wordt met inblaasisolatie. De folie kan eveneens toegepast worden als luchtdichte verbinding bij vloer-wand aansluitingen in combinatie met de luchtdichte pleisteraansluitfolie Belgafoil IN en de luchtdichte lijm Belgaseal 600-310.

VERWERKING

Belgafix PREMIUM horizontaal op de draagstructuur plaatsen aan de warme zijde van de isolatie en zorgen dat de folie volledig kan aansluiten op de isolatielaag. Wanneer de ondersteuningslatten een asafstand hebben ≤ 30 cm bedraagt de nietafstand maximaal 10 à 15 cm, wanneer de ondersteuningslatten een asafstand hebben ≤ 50 cm bedraagt de nietafstand maximaal 5 à 10 cm. De verschillende horizontale banen minstens 10 cm overlappen, luchtdicht aan elkaar verbinden door middel van de luchtdichte kleefband Belgatape PREMIUM en goed aandrukken. Alle doorvoeringen van kabels en buizen doorheen de luchtdichte laag moeten luchtdicht aangesloten worden met behulp van de luchtdichtingsmanchetten Belgavolt en Belgatube ofwel met Belgatape FLEX, aansluitingen aan de luchtdichte pleisterlaag kunnen gerealiseerd worden met de pleisteraansluitfolie Belgafoil IN en/of de luchtdichte lijm Belgaseal 600-310. Bij niet-buisvormige of niet-ronde doorvoeringen kan u de luchtdichting verzekeren met Belgatape FLEX.

VERPAKKING

- op rollen met een lengte van 50 m
- standaardbreedte: 1,5 m
- totale oppervlakte: 75 m²/rol

AFVALVERWERKING

Restanten Belgafix PREMIUM mogen met het huisvuil meegegeven worden. De lokale voorschriften moeten worden nageleefd.



TECHNISCHE KENMERKEN

Meerlagige folie uit polypropyleenvlies met een wapeningslaag.
Plaatsing met minstens 100 mm overlapping.

Afmetingen	EN 1848-2	50 m x 1,5 m
Gewicht	EN 1849-2	115 ± 10% g/m ²
S_d-waarde	EN 1931	± 20 m
Brandklasse	EN 13501	klasse E
Waterdichtheid bij 2kPa	EN 1928	ok
Maximale trekkracht in langsrichting	EN 12311-2A	± 305 N/50 mm
Maximale trekkracht in dwarsrichting	EN 12311-2A	± 250 N/50 mm
Uitrekking in langsrichting	EN 12311-2A	± 30%
Uitrekking in dwarsrichting	EN 12311-2A	± 30%
Weerstand tegen doorscheuren in langsrichting	EN 12310-1	± 280 N
Weerstand tegen doorscheuren in dwarsrichting	EN 12310-1	± 300 N
Bestendigheid tegen veroudering	EN 1931	ok
Bestendigheid tegen chemicaliën	ok	

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

Het product is op basis van de beschikbare gegevens en ervaring geen gevaarlijke stof in de zin van de verordening betreffende gevaarlijke stoffen en van de desbetreffende EG-richtlijnen. Toch bevelen wij aan om bij het hanteren van chemische stoffen de gangbare voorzichtigheid en hygiëne in acht te nemen.

SPECIALE AANWIJZINGEN

Gelieve rekening te houden met onze plaatsingsrichtlijnen! Voor plaatsingswijzen die hiervan afwijken of voor bijkomende technische inlichtingen gelieve onze technische dienst te raadplegen.

AANSPRAKELIJKHEID

Onze algemene verkoops- en garantievoorwaarden zijn van toepassing. Die kunt u inzien op www.belgaclima.be. Dit informatieblad geeft alleen advies, zonder aanvaarding van aansprakelijkheid. De voorgestelde verwerkingsaanwijzingen moeten worden aangepast aan de werkelijke omgevingsomstandigheden. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en de toepassingsmogelijkheid door eigen onderzoek na te gaan, om mislukkingen, waarvoor wij geen verantwoordelijkheid opnemen, te vermijden. Onder voorbehoud van technische wijzigingen. De meest recente versie van dit informatieblad kunt u vinden op www.belgaclima.be.

Opmerking: Bij het gebruik van luchtdichtingsmaterialen (folies, lijm, kleefbanden, manchettes) die geen deel uitmaken van het Belgaclima gamma in combinatie met onze Belgaclima luchtdichtingsproducten vervalt elke vorm van systeemgarantie. Eventuele luchtlekken die hiervan het gevolg zouden zijn, vallen volledig buiten onze verantwoordelijkheid.

