

DECLARATION OF PERFORMANCE

Prestatieverklaring volgens bijlage III verordening (EU) No. 305/2011

Nullifire
Smart Protection

No. FB750 – 20220202

- Unieke identificatiecode van het producttype:** Nullifire FB750
- Beoogd(e) gebruik(en):** Een plaat van minerale wol die aan beide zijde is voorzien van een coating laag en wordt gebruikt om openingen in een muurconstructie te herstellen ten behoeve van de brandbestendigheid.
- Fabrikant:** Tremco CPG UK Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN24HT
- Bevoegd vertegenwoordiger:** Tremco CPG Netherlands B.V., Vlietskade 1032, NL-4241 WC Arkel
- Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:** Systeem 1
- European Assessment Document:** EAD 350454-00-1104
European Technical Assessment: ETA 21/0412
Technical Assessment Body: CSTB Centre Scientifique et Technique du Batiment
Notified body/ies: UL International (NL) B.V. No.2821
- Aangegeven prestatie(s):**

Essentiële eigenschappen	Prestatie
Mechanische weerstand en stabiliteit	
Geen	Niet relevant
Veiligheid in geval van brand	
Reactie op vuur (EN 13501-1)	Klasse E
Weerstand tegen brand (EN 13501-2)	Zie ETA 21/0412 bijlage A
Hygiëne, Gezondheid en het Milieu	
Luchtdoorlatendheid (EN 1026:2000)	Zie ETA 21/0412 bijlage B
Waterdoorlaatbaarheid (EAD 350454-00-1104 Annex C)	NPD
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	Fabrikantverklaring - Gebruikt categorieën IA3, S/ W3
Veiligheid tijdens verwerking	
Mechanische weerstand en stabiliteit (EOTA TR001:2003)	NPD
Weerstand tegen indrukking/beweging (EOTA TR001:2003)	NPD
Hechting (EOTA TR001:2003)	NPD
Geluidwerendheid	
Luchtgeluidisolatie (EN10140-2/ EN ISO 717-1)	Zie ETA 21/0412 bijlage C
Energie, Economie en warmte retentie	
Thermische eigenschappen (EN 12664, EN 12667 of EN 12939)	NPD
Waterdamp doorlaatbaarheid (EN ISO 12572/ EN 12086)	NPD

DECLARATION OF PERFORMANCE

Prestatieverklaring volgens bijlage III verordening (EU) No. 305/2011

Nullifire
Smart Protection

Essentiële eigenschappen	Prestatie
Algemene aspecten met betrekking tot geschiktheid voor gebruik	
Duurzaamheid en onderhoudsgemak (EOTA TR 024:2009)	Z1

NPD = No Performance Determined = Geen prestaties bepaald

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

M.Liptrot, Operations Director



Wigan, 6 juli 2022

Bijlage:

Volgens Art. 6 (5) van de verordening (EU) No. 305/2011 is een veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EU) No. 1907/2006 (REACH), Bijlage II beschikbaar op de website ter ondersteuning van deze Prestatieverklaring.

DECLARATION OF PERFORMANCE

Prestatieverklaring volgens bijlage III verordening (EU) No. 305/2011

Nullifire
Smart Protection



TREMCO CPG UK Limited
Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT
22
2821-CPR-0200 FB750 –20220202
www.nullifire.com/FB750

EN 1366 Part 3
ETA 21/0412
EAD 350141-00-1104

Een plaat van minerale wol die aan beide zijde is voorzien van een laag coating en wordt gebruikt om openingen in een muurconstructie te herstellen ten behoeve van de brandbestendigheid.

Essentiële eigenschappen	Prestatie
Veiligheid in geval van brand	
Reactie op vuur	Klasse E
Weerstand tegen brand	ETA 21/0412 Bijlage A
Hygiëne, Gezondheid en het Milieu	
Luchtdoorlatendheid	ETA 21/0412 bijlage B
Waterdoorlaatbaarheid	NPD
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	Gebruikt categorieën IA3, S/ W3
Veiligheid tijdens verwerking	
Mechanische weerstand en stabiliteit	NPD
Weerstand tegen indrukking/beweging	NPD
Hechting	NPD
Geluidwerendheid	
Luchtgeluidisolatie	ETA 21/0412 bijlage C
Energie, Economie en warmte retentie	
Thermische eigenschappen	NPD
Waterdamp doorlaatbaarheid	NPD
Algemene aspecten met betrekking tot geschiktheid voor gebruik	
Duurzaamheid en onderhoudsgemak	Z1

NPD = No Performance Determined = Geen prestaties bepaald.