

Belgatube^{SOLAR}



PRODUCTBESCHRIJVING

LUCHTDICHTE MANCHETTE VOOR TOE- EN AFVOERLEIDING VAN ZONNEBOILER

De Belgatube^{SOLAR} is een speciale manchette voor het realiseren van een blijvend luchtdichte verbinding aan de toe- en afvoerleiding van de zonneboiler.

De manchette is geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Speciaal hittebestendig (tot 200°C!) silicone elastomeer
- Zeer goede UV-bestendigheid
- Toepasbaar binnen en buiten

TOEPASSINGSGBIED

De Belgatube^{SOLAR} is ontwikkeld voor het op een snelle en vakkundige manier realiseren van een blijvend luchtdichte verbinding tussen de geribde buis en de isolerende mantel van de toe- en afvoerleidingen van de zonneboiler. De manchette is voorzien van een opstaande kraag waardoor ze gemakkelijk over de isolerende mantel kan getrokken worden. De manchetten kunnen zowel binnen als buiten gebruikt worden.

VERWERKING

Opmerking: Vooraleer de Belgatube^{SOLAR} geplaatst kan worden, moet eerst de luchtdichte verbinding tussen de isolerende mantel en de luchtdichte laag van het gebouw gerealiseerd worden met een luchtdichtingsmanchette type Belgatube!

Het oppervlak van de geribde buis en de isolerende mantel waarover de Belgatube^{SOLAR} zal geschoven worden moet droog, olie-, vet- en stofvrij zijn. De manchette met behulp van de opstaande kraag over de geribde buis trekken en vervolgens over de isolerende mantel.

Wij raden aan om de manchetten voor het aanbrengen enkele uren te bewaren tussen de 15°C en 25°C omdat dit de plaatsing zal vereenvoudigen.

VERPAKKING

De Belgatube^{SOLAR} luchtdichtingsmanchetten zijn verpakt per 25 sets van 2 stuks in een karton.

AFVALVERWERKING

Restanten Belgatube^{SOLAR} mogen met het huisvuil meegegeven worden.

De lokale voorschriften moeten worden nageleefd.



TECHNISCHE KENMERKEN

Productopbouw	Speciaal hittebestendig silicone elastomeer
Temperatuursbestendigheid	-30°C tot +200°C
Verwerkingstemperatuur	vanaf +10°C
Houdbaarheid	koel en droog, bij kamertemperatuur, in de originele verpakking, onbeperkt houdbaar.
UV-bestendigheid	zeer goed

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

Het product is op basis van de beschikbare gegevens en ervaring geen gevaarlijke stof in de zin van de verordening betreffende gevaarlijke stoffen en van de desbetreffende EG-richtlijnen. Toch bevelen wij aan om bij het hanteren van chemische stoffen de gangbare voorzichtigheid en hygiëne in acht te nemen.

SPECIALE AANWIJZINGEN

Gelieve rekening te houden met onze plaatsingsrichtlijnen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

AANSPRAKELIJKHEID

Onze algemene verkoops- en garantievoorzwaarden zijn van toepassing. Die kunt u inkijken op www.belgaclima.be. Dit informatieblad geeft alleen advies, zonder aanvaarding van aansprakelijkheid. De voorgestelde verwerkingsaanwijzingen moeten worden aangepast aan de werkelijke omgevingsomstandigheden. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en de toepassingsmogelijkheid door eigen onderzoek na te gaan, om mislukkingen, waarvoor wij geen verantwoordelijkheid opnemen, te vermijden. Onder voorbehoud van technische wijzigingen. De meest recente versie van dit informatieblad kunt u vinden op www.belgaclima.be.

Opmerking: Bij het gebruik van luchtdichtingsmaterialen (folies, lijm, kleeftanden, manchettes) die geen deel uitmaken van het BelgaClima gamma in combinatie met onze BelgaClima luchtdichtingsproducten vervalt elke vorm van systeemgarantie. Eventuele luchtlekken die hiervan het gevolg zouden zijn vallen volledig buiten onze verantwoordelijkheid.

