

EPS44TDE

Artikel code: 981114413



Europower super-geluidsgedempte stroomaggregaten met Kubota watergekoelde dieselmotor, 1500tpm, 50Hz, 4-takt

Aggregaat:

kVA max.:	44
kVA cont.:	40
kVA:	13kVA @ 1~230V 40kVA @ 3~400V
Ampère (continu):	58A @ 1~230V 58A @ 3~400V
Afmetingen (l x b x h):	210x94x112cm
Droog gewicht:	906kg
Gewicht incl. olie (+ koelvloeistof indien watergekoeld), excl. brandstof:	928kg
Gewicht incl. olie (+ koelvloeistof indien watergekoeld) + brandstof:	1004kg

Motor:

Merk/Type:

Kubota V3800DIT E3BG-EUP-1

pk max.:	57
Vermogen:	42kW max. (1500tpm), 4-cilinder Diesel, Watergekoeld
Cilinderinhoud:	3769cm ³
Verbruik @75%-@100% last:	7.7 liter/uur - 10 liter/uur
Tank:	90 liter
Autonomie @75% - @100% last:	11.7 uur - 9 uur
Geluidsniveau:	65dB(A)@7m = Lwa 90
Elektronische toerentalregelaar:	standaard
EU-Emissie norm:	Non emission IIIa
Batterij spanning:	12V
CO2 emissie:	0 g/kWh

Alternator:

Merk/Type

Leroy Somer LSA42.3S5 AREP - borstelloos

Nominale spanning:	3~400V en 1~230V
Frequentie:	50Hz
Beschermingsgraad:	IP23

Versie:

- 2 stopcontacten 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 32A + 1 stopcontact CEE 400V - 32A 5 p. + 1 stopcontact CEE 400V - 63A 5 p.
- 3 Ampèremeters
- Aardlekschakelaar 30mA met aardstaaf en 4m aardingskabel
- Automatische spanningsregelaar
- Brandstofpomp 12V
- Centraal hijsoog
- Deep Sea Electronics module DSE4520 tot 275kVA en DSE7420 vanaf 300kVA
- Elektrische start, incl. onderhoudsvrije accu
- Elektronische toerentalregelaar
- Frequentiemeter
- Leroy Somer alternator System 2 voor tropische omgeving
- Magneto-stop
- Mechanische brandstofniveaumeter
- Noodstop
- Olieaflaatpomp
- Oliedrukbeveiliging
- Oliedrukcontrolelamp
- Polymorfe alternatorregulatie en -excitatie
- Temperatuurbeveiliging
- Thermo-magnetische beveiliging
- Urenteller
- Voltmeter
- Voorverwarmer luchtinlaat
- Waterafscheider

Powered by:



uniconstruct