

Unieke identificatiecode van het producttype: **SOPRAVAP STICK A 07**

Beoogd(e) gebruik(en): **Dampremmende lagen van bitumen**

Fabrikant: **Soprema NL B.V.
Bijsterhuizen 40-08 - 6604 LW Wijchen
Nederland**

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: **systeem 3**

Geharmoniseerde norm: **EN 13970:2004 + A1: 2006**

Aangemelde instantie(s): **1136**

Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Prestaties	Test norm	Geharmoniseerde norm
Brandgedrag	E	EN 13501-1	EN 13970:2004 + A1:2006
Waterdichtheid (kPa)	≥ 2	EN 1928	
Treksterkte: lengterichting (N/50 mm)	800 ± 20 %	EN 12311-1	
breedterichting (N/50 mm)	800 ± 20 %		
Rek bij maximale treksterkte: lengterichting (%)	5 ± 15	EN 12311-1	
breedterichting (%)	5 ± 15		
Dynamische ponsweerstand (mm)	NPD	EN 12691-A	
	NPD	EN 12691-B	
Nageldoorscheursterkte (N)	NPD	EN 12310-1	
Sterkte van de overlap: afschuifsterkte (N/50 mm)	NPD	EN 12317-1	
Flexibiliteit bij lage temperaturen (°C)	≤ -15	EN 1109	
Duurzaamheid waterdamp doorlaatbaarheid: na kunstmatige veroudering na chemische blootstelling	NPD	EN 1296 - EN 1931	
	NPD	EN 1847 - EN 1931	
Equivalenten dampdiffusiedikte (m)	2435 ± 20 %	EN 1931	
Gevaarlijke stoffen (noot 1)	noot 2		

NPD = geen prestatie vastgesteld

1) dit product bevat geen asbest of teercomponenten.

2) vanwege de afwezigheid van Europese geharmoniseerde test methoden moet de verificatie en declaratie van uitloging en samenstelling worden gedaan rekening houdend met de nationale regelgeving in het land van gebruik.

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: **Marnix Derks, Technisch directeur
Te Wijchen, 19/07/2023**

