

Unieke identificatiecode van het producttype: **DUO HT 4 NOI/F C180 AERO FC**

Beoogd(e) gebruik(en): **Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichtingen**

Fabrikant: **Soprema NV
Bouwvelven 5 - 2280 Grobbendonk
België**

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: **systeem 2+**

Geharmoniseerde norm: **EN 13707:2004 + A2:2009**

Aangemelde instantie(s): **0749-1136**

Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken			Prestaties	Test norm	Geharmoniseerde norm
Vliegvuurbestendigheid van daken (noot 1)			F _{ROOF} (t1, t2, t3, t4)	EN 13501-5	EN 13707:2004 + A2:2009
Brandgedrag			E	EN 13501-1	
Waterdichtheid (kPa)			≥ 10	EN 1928	
Treksterkte:	lengterichting (N/50 mm)		880 ± 20 %	EN 12311-1	
	breedterichting (N/50 mm)		880 ± 20 %		
Rek bij maximale treksterkte:					
	lengterichting (%)		50 ± 15		
	breedterichting (%)		50 ± 15		
Weerstand tegen worteldoorgroei			NPD	EN 13948	
Statische ponsweerstand (kg)			≥ 25	EN 12730-A	
Dynamische ponsweerstand (mm)			≥ 1000 ≥ 1000	EN 12691-A EN 12691-B	
Nageldoorscheursterkte				EN 12310-1	
	lengterichting (N)		335 ± 25 %	EN 12310-1	
	breedterichting (N)		335 ± 25 %		
Sterkte van de overlap:	pelsterkte (N/50 mm)		235 ± 25 %	EN 12316-1	
	afschuifsterkte (N/50 mm)		670 ± 25 %	EN 12317-1	
Gedrag na kunstmatige veroudering				EN 1296 +	
duurzaamheid UV, warmte en water			NPD	EN 1297	
vloeiweerstand bij verhoogde temperatuur (°C)			100 -0/+20	EN 1110	
flexibiliteit bij lage temperatuur (°C)			-5/-5 -15/+0	EN 1109	
Flexibiliteit bij lage temperatuur (°C)			≤ -15/-20	EN 1109	
Gevaarlijke stoffen (noot 2)			noot 3	-	

NPD = geen prestatie vastgesteld

1) er kan geen prestatie worden gegeven aangezien "brandgevaarlijk zijn van daken" afhankelijk is van de andere componenten van de dakopbouw.

2) dit product bevat geen asbest of teercomponenten.

3) vanwege de afwezigheid van Europese geharmoniseerde test methoden moet de verificatie en declaratie van uitloging en samenstelling worden gedaan rekening houdend met de nationale regelgeving in het land van gebruik.

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: **Marnix Derks, Technisch directeur
Grobbendonk, 7/11/2023**



SOPREMA NV behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.