

SECURITY AUT (230V)

Artikelcode: 6010359



Kenmerken

Voeding:	1-230V
Toepassing:	vervuild water
Max. korrelgrootte:	10 mm
Vermogen:	550 W
Zelf aanzuigend:	0
Debiet (max.):	250 l/min.
Débit (min.):	25 l/min.
Drainage niveau:	17 mm
Min. dia. inbouwruimte:	500 mm
Max. onderdompeldiepte:	5 m
Uitgang:	1 1/2 "
Gewicht:	12 kg

-
- Topkwaliteit pomp pompen made in EU
 - Robuuste pomp met hoog debiet vervaardigd uit RVS AISI 304 en gietijzer G 20
 - Dubbele dichting (silicon/carbide - NBR) met oliekamer wat de levensduur van de pomp verhoogt
 - Motor met ingebouwde thermische beveiliging
 - Inclusief 10m kabel (H07 RN-F)
 - IP 68 beschermingsklasse
 - Max. watertemperatuur: 40°C
-

Optioneel toebehoren



6014840
Messing slangpilaar (EXT. 1 1/2" x 38 mm)



6014740
Plat afrolbare afvoerslang 1 1/2" (25m)



6014532
Slangklem 12 mm (32-50mm) per 10



6014071
CAMLOCK NIPPEL 1 1/2" X
BUITENDRAAD 38mm



6014053
CAMLOCK SNELKOPPELING MET
SLANGPILAAR 1 1/2" + SLANGTULLE
38 MM