

# Technische fiche

## QuickSeam™ Corner Flashing

Verpakking	Artikelnummer
20 stuks per doos	W56RAC1646

### Omschrijving

De Elevate™ QuickSeam Corner Flashing is een 216 mm rond stuk ongevulkaniseerde EPDM FormFlash gelamineerd op een QuickSeam Tape, vervormbaar aan onregelmatige vormen. Het is ontworpen om systeemdetaïls af te dichten (binnen- en buitenhoeken, patches,...) zoals gespecificeerd in de Elevate richtlijnen.

### Toepassing

QuickSeam Corner Flashing kan worden toegepast in de volgende Elevate systemen: RubberCover™ EPDM, GeoGard™ EPDM en PondGard™ EPDM.

### Vorbereiding

De Elevate EPDM ondergrond en/of de aansluitende oppervlakken moeten worden voorbehandeld met QuickPrime™ primer, aangebracht met behulp van een QuickScrubber™ schuursponsje. Het gebruik van andere producten is niet toegestaan. Laat het product voor gebruik op kamertemperatuur komen, wanneer deze gedurende langere tijd aan temperaturen onder 15 °C werd blootgesteld.

### Plaatsingsmethode

Op bewolkte dagen met een omgevingstemperatuur onder 15 °C wordt het aanbevolen om een warmeluchtpistool te gebruiken, waardoor de QuickSeam Corner Flashing opgewarmd wordt en eenvoudiger te vervormen is. Raadpleeg de Elevate richtlijnen voor specifieke informatie betreffende de installatie.

Opmerking: QuickSeam Corner Flashing is een niet-gevulkaniseerd product en vulkaniseert voornamelijk na installatie. Correct gebruik, nauwkeurige installatie techniek en installatie volgens algemene regels van de toepassing zullen de uiteindelijke eigenschappen en goede werking van het product bepalen.

### Verbruik

Per stuk, volgens detail.

## Eigenschappen

Technisch		
	<b>EPDM Flashing</b>	<b>QuickSeam Tape</b>
• Basis	EPDM	Rubber polymeren
• Kleur	Zwart	Zwart
• Oplosmiddelen	Geen	Geen
• Vaste stoffen	100%	100%
• Toestand	Niet-ge vulkaniseerd	Ge vulkaniseerd
• Dikte	1,6 mm	0,6 mm
• Diameter	216 mm	216 mm

## Opslag

Bewaar in de originele, ongeopende verpakking tussen 15 °C en 25 °C, in een goed geventileerde ruimte. Houd het materiaal droog en uit de buurt van rechtstreeks zonlicht tot aan de verwerking.

## Houdbaarheid

12 maanden indien bewaard volgens de bovenvermelde voorwaarden. Controleer de productiedatum op elke rol. Houdbaarheid wordt verkort indien blootgesteld aan hogere temperaturen. Informatie met betrekking tot houdbaarheid is echter geen vast gegeven maar dient enkel en alleen als een richtlijn te worden beschouwd. De werkelijke levensduur is afhankelijk van de historiek van opslag en stockage.

## Voorzorgsmaatregelen

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

### Opmerking:

Dit document is alleen bedoeld om Elevate-producten en specificaties te benadrukken en is gebaseerd op onze ervaringen en laatste kennis van zaken en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bovenstaande waarden zijn gebaseerd op geteste proefstukken en kunnen variëren binnen de toepasselijke toleranties. Raadpleeg de technische informatie op [www.holcimelevate.com](http://www.holcimelevate.com) voor de nieuwste en volledige product- en detailinformatie. Holcim Solutions and Products EMEA BV ("Holcim") neemt de verantwoordelijkheid voor het leveren van kwaliteitsmaterialen die voldoen aan de door Holcim gepubliceerde productspecificaties. Aangezien noch Holcim zelf, noch haar vertegenwoordigers architectuur beoefenen, geeft Holcim geen mening over en wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor de integriteit van enige constructie waarop haar producten kunnen worden aangebracht. De keuze van het juiste product en de juiste toepassing ervan is de verantwoordelijkheid van de klant en niet van Holcim. Geen Holcim vertegenwoordiger is bevoegd om deze disclaimer te wijzigen.