

Technische fiche

QuickSeam™ Batten Cover Strip

Verpakking	Artikelnummer
152 mm x 30,50 m per rol, 2 rollen per karton	W56RAC1616
<i>Let op: inclusief schuursponsjes en houders (aantal en type kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd).</i>	

Omschrijving

De Elevate™ QuickSeam Batten Cover strip is een 152 mm (6") brede semi-ge vulkaniseerde EPDM strip, gelamineerd op een QuickSeam Tape. De strook wordt gebruikt om bevestigingsstrips, die worden gebruikt om het membraan mechanisch te verankeren, af te dekken en af te dichten en naden te verstevigen.

Toepassing

QuickSeam Batten Cover Strip kan worden toegepast in de volgende Elevate systemen: RubberGard™ EPDM en GeoGard™ EPDM.

Vorbereiding

De Elevate EPDM ondergrond en/of de aansluitende oppervlakken moeten worden voorbehandeld met QuickPrime™ primer, waarbij een QuickScrubber™ schuursponsje wordt gebruikt. Het gebruik van andere producten is niet toegestaan. Laat het product voor gebruik op kamertemperatuur komen, wanneer deze gedurende langere tijd aan temperaturen onder 15 °C werd blootgesteld.

Plaatsingsmethode

Centreer de afdekstrook over de bevestigingsstrip of naad. Raadpleeg de Elevate technische richtlijnen voor specifieke informatie betreffende de installatie.

Verbruik

In overeenstemming met de lengte van de af te dichten bevestigingsstrip. Zorg voor een overlapping van minimaal 75 mm aan het begin/einde van de bevestigingsstrip of detail. Aaneensluitende QuickSeam Batten Cover Strips moeten elkaar minimaal overlappen.

Eigenschappen

Technisch	EPDM Flashing	QuickSeam Tape
• Basis	EPDM	Rubber polymeren
• Kleur	Zwart	Zwart
• Oplosmiddelen	Geen	Geen
• Vaste stoffen	100%	98%
• Toestand	Semi-ge vulkaniseerd	Gevulkaniseerd
• Dikte	1,0 mm	0,9 mm
• Breedte	152 mm	156 mm

Opslag

Bewaar in de originele, ongeopende verpakking tussen 15 °C en 25 °C, in een goed geventileerde ruimte. Houd het materiaal droog en uit de buurt van rechtstreeks zonlicht tot aan de verwerking.

Houdbaarheid

Te verwachten levensduur van 24 maanden, indien opgeslagen volgens bovenvermelde voorwaarden. Controleer de productiedatum op elke rol. Houdbaarheid wordt verkort indien blootgesteld aan hogere temperaturen. Informatie met betrekking tot houdbaarheid is echter geen vast gegeven, maar dient enkel en alleen als een richtlijn te worden beschouwd. De werkelijke levensduur is afhankelijk van de historiek van opslag en stockage.

Voorzorgsmaatregelen

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

Opmerking:

Dit document is alleen bedoeld om Elevate-producten en specificaties te benadrukken en is gebaseerd op onze ervaringen en laatste kennis van zaken en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bovenstaande waarden zijn gebaseerd op geteste proefstukken en kunnen variëren binnen de toepasselijke toleranties. Raadpleeg de technische informatie op www.holcimelevate.com voor de nieuwste en volledige product- en detailinformatie. Holcim Solutions and Products EMEA BV ("Holcim") neemt de verantwoordelijkheid voor het leveren van kwaliteitsmaterialen die voldoen aan de door Holcim gepubliceerde productspecificaties. Aangezien noch Holcim zelf, noch haar vertegenwoordigers architectuur beoefenen, geeft Holcim geen mening over en wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor de integriteit van enige constructie waarop haar producten kunnen worden aangebracht. De keuze van het juiste product en de juiste toepassing ervan is de verantwoordelijkheid van de klant en niet van Holcim. Geen Holcim vertegenwoordiger is bevoegd om deze disclaimer te wijzigen.