

Technische fiche

QuickSeam™ FormFlash

Verpakking	Artikelnummer
152 mm x 15.25 m per rol, 2 rollen per karton	W56RAC0650
229 mm x 15.25 m per rol, 2 rollen per karton	W56RAC1650
305 mm x 15.25 m per rol, 1 rol per karton	W56RAC1653
450 mm x 15.25 m per rol, 1 rol per karton	W56RAC162A

Opmerking: Niet alle artikelnummers zijn beschikbaar voor elke toepassing. Inclusief schuursponsjes en houders (aantal en type kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd).

Omschrijving

Elevate™ QuickSeam FormFlash bestaat uit een 152 mm (6"), 229 mm (9"), 305 mm (12") of 450 mm (18") niet-ge vulkaniseerde EPDM strook, die in de fabriek wordt gelamineerd op QuickSeam Tape. De strip wordt gebruikt voor het afdichten van binnen- en buitenhoeken, buizen, doorvoeren en andere toepassingen zoals voorgeschreven in de Elevate technische richtlijnen.

Toepassing

QuickSeam FormFlash kan worden toegepast in de volgende Elevate systemen: RubberGard™ EPDM, RubberCover™ EPDM, GeoGard™ EPDM, PondGard™ EPDM, GeoSmart™ EPDM en Gisolene™ EPDM.

Vorbereiding

De Elevate EPDM ondergrond en/of de aansluitende oppervlakken moeten worden voorbehandeld met QuickPrime™ primer, waarbij een QuickScrubber™ schuursponsje wordt gebruikt. Het gebruik van andere producten is niet toegestaan. Laat het product voor gebruik op kamertemperatuur komen, wanneer deze gedurende langere tijd aan temperaturen onder 15 °C werd blootgesteld.

Plaatsingsmethode

Bij koude temperaturen is het aanbevolen een warmeluchtblazer te gebruiken waardoor QuickSeam FormFlash gemakkelijker te vervormen is. Raadpleeg de Elevate technische richtlijnen voor specifieke informatie betreffende de installatie.

Opmerking: QuickSeam FormFlash is een niet-ge vulkaniseerd product en vulkaniseert voornamelijk na installatie. Correct gebruik, nauwkeurige installatie techniek en installatie volgens algemene regels van de toepassing zullen de uiteindelijke eigenschappen en goede werking van het product bepalen.

Verbruik

Overeenkomstig de lengte of afmetingen van het detail.

Eigenschappen

Technisch		
	EPDM Flashing	QuickSeam Tape
• Basis	EPDM	Rubber polymeren
• Kleur	Zwart	Zwart
• Oplosmiddelen	Geen	Geen
• Vaste stoffen	100%	100%
• Toestand	Niet-ge vulkaniseerd	Gevulkaniseerd
• Dikte	1,6 mm	0,6
• Breedte	152 mm - 229 mm - 305 mm - 450 mm	156 mm - 235 mm - 311 mm - 456 mm

Opslag

Bewaar in de originele, ongeopende verpakking tussen 15 °C en 25 °C, in een goed geventileerde ruimte. Houd het materiaal droog en uit de buurt van rechtstreeks zonlicht tot aan de verwerking.

Houdbaarheid

12 maanden indien bewaard volgens de bovenvermelde voorwaarden. Controleer de productiedatum op elke rol. Houdbaarheid wordt verkort indien blootgesteld aan hogere temperaturen. Informatie met betrekking tot houdbaarheid is echter geen vast gegeven maar dient enkel en alleen als een richtlijn te worden beschouwd. De werkelijke levensduur is afhankelijk van de historiek van opslag en stockage.

Voorzorgsmaatregelen

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

Opmerking:

Dit document is alleen bedoeld om Elevate-producten en specificaties te benadrukken en is gebaseerd op onze ervaringen en laatste kennis van zaken en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bovenstaande waarden zijn gebaseerd op geteste proefstukken en kunnen variëren binnen de toepasselijke toleranties. Raadpleeg de technische informatie op www.holcimelevate.com voor de nieuwste en volledige product- en detailinformatie. Holcim Solutions and Products EMEA BV ("Holcim") neemt de verantwoordelijkheid voor het leveren van kwaliteitsmaterialen die voldoen aan de door Holcim gepubliceerde productspecificaties. Aangezien noch Holcim zelf, noch haar vertegenwoordigers architectuur beoefenen, geeft Holcim geen mening over en wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor de integriteit van enige constructie waarop haar producten kunnen worden aangebracht. De keuze van het juiste product en de juiste toepassing ervan is de verantwoordelijkheid van de klant en niet van Holcim. Geen Holcim vertegenwoordiger is bevoegd om deze disclaimer te wijzigen.