

# Technische fiche

## QuickSeam™ R.M.A. Strip

Verpakking	Artikelnummer
254 mm x 30.50 m per rol, 1 rol per karton	W56RAC1610
<i>Opmerking: inclusief schuursponsjes en houders (aantal en type kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd).</i>	

### Omschrijving

De Elevate™ QuickSeam R.M.A. Strip is een 254 mm (10") brede strip van gewapend EPDM, waar op beide kanten een QuickSeam Tape werd gelamineerd. Deze QuickSeam R.M.A. strip wordt gebruikt voor een niet-doorborende bevestiging van de RubberGard™ EPDM membranen, zoals voorgeschreven in de Elevate technische richtlijnen.

### Toepassing

QuickSeam R.M.A. strip kan worden toegepast in de volgende Elevate systemen: RubberGard™ EPDM.

### Vorbereiding

De ondergrond moet zuiver, glad en droog zijn en vrij van scherpe uitsteeksels, vreemde materialen, olie, vetten en andere stoffen die het materiaal kunnen beschadigen. Laat de strip voor gebruik op kamertemperatuur komen, wanneer deze gedurende langere tijd aan temperaturen onder 15°C werd blootgesteld.

### Plaatsingsmethode

Rol de QuickSeam R.M.A. Strip uit volgens het gespecificeerd legplan met het bescherm papier naar boven gericht. Bevestig de strip van zodra hij vlak ligt, aan de ondergrond met Elevate Batten Strips of goedgekeurde plaatjes en bevestigings. Breng QuickPrime™ primer aan aan de onderzijde van het EPDM membraan. Wanneer de primer droog is, verwijder het bescherm papier van de QuickSeam R.M.A. Strip en rol de EPDM folie over de strip. Rol de strip aan met de QuickRoller of een rubberen handroller om een goede hechting te verkrijgen. Raadpleeg de Elevate technische richtlijnen voor specifieke informatie betreffende de installatie.

### Verbruik

Overeenkomstig de lengte van de mechanische bevestiging.

## Eigenschappen

Technisch		
	Gewapende RubberGard EPDM strip	QuickSeam Tape (2 x)
• Basis	EPDM	Rubber polymeren
• Kleur	Zwart	Zwart
• Oplosmiddelen	Geen	Geen
• Vaste stoffen	100%	100 %
• Dikte	1,2 mm	0,6 mm
• Breedte	254 mm	76 mm

## Opslag

Bewaar in de originele, ongeopende verpakking tussen 15 °C en 25 °C, in een goed geventileerde ruimte. Houd het materiaal droog en uit de buurt van rechtstreeks zonlicht tot aan de verwerking.

## Houdbaarheid

Te verwachten levensduur van 24 maanden, indien opgeslagen volgens bovenvermelde voorwaarden. Controleer de productiedatum op elke rol. Houdbaarheid wordt verkort indien blootgesteld aan hogere temperaturen. Informatie met betrekking tot houdbaarheid is echter geen vast gegeven maar dient enkel en alleen als een richtlijn te worden beschouwd. De werkelijke levensduur is afhankelijk van de historiek van opslag en stockage.

## Voorzorgsmaatregelen

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

### Opmerking:

Dit document is alleen bedoeld om Elevate-producten en specificaties te benadrukken en is gebaseerd op onze ervaringen en laatste kennis van zaken en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bovenstaande waarden zijn gebaseerd op geteste proefstukken en kunnen variëren binnen de toepasselijke toleranties. Raadpleeg de technische informatie op [www.holcimelevate.com](http://www.holcimelevate.com) voor de nieuwste en volledige product- en detailinformatie. Holcim Solutions and Products EMEA BV ("Holcim") neemt de verantwoordelijkheid voor het leveren van kwaliteitsmaterialen die voldoen aan de door Holcim gepubliceerde productspecificaties. Aangezien noch Holcim zelf, noch haar vertegenwoordigers architectuur beoefenen, geeft Holcim geen mening over en wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor de integriteit van enige constructie waarop haar producten kunnen worden aangebracht. De keuze van het juiste product en de juiste toepassing ervan is de verantwoordelijkheid van de klant en niet van Holcim. Geen Holcim vertegenwoordiger is bevoegd om deze disclaimer te wijzigen.