

Prestatieverklaring

In overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

Referentienummer DOP: 230003

Unieke identificatiecode van het producttype

Silirub 2S

Het beoogde gebruik van het bouwproduct

Voegkitten voor gevelelementen voor interieur en exterieur gebruik, bedoeld voor gebruik in een koud klimaat

Voegkitten voor beglazingstoepassingen, bedoeld voor gebruik in een koud klimaat

Voegkitten voor sanitaire toepassing

Naam en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11 (5)

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, zoals vermeld in bijlage V

Systeem 3: voor brandreactie

Systeem 3: voor essentiële kenmerken

Bouwproduct in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificaties

EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT-CC: 25LM

EN 15651-2:2012: Type G-CC 25LM

EN 15651-3:2012: Type XS1

De aangemelde instantie

De aangemelde instantie SKZ, NB 1213 heeft de volgende taken uitgevoerd: Bepaling van het product type op grond van type onderzoek onder systeem 3.

Aangegeven prestatie: EN 15651-1:2012

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde Technische Specificatie
Brandgedrag	E	EN 15651-1:2012
Gevoeren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Vloei	≤ 3 mm	
Volumeverlies	≤ 10%	
Adhesie/cohesie bij blijvende rek na onderdompeling in water	NF	
Trekeigenschappen - Snijmodulus bij -30°C	≤ 0.9 MPa	
Trekeigenschappen bij aanhoudende rek bij -30°C	NF	
Duurzaamheid	Passeert	

Conditionering: Methode A

Testsubstraat: aluminium, beton

Aangegeven prestatie: EN 15651-2:2012

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde Technische Specificatie
Brandgedrag	E	EN 15651-2:2012
Gevoeren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Vloei	≤ 3 mm	
Volumeverlies	≤ 10%	
Elastisch vormherstel	≥ 60%	
Adhesie/cohesie na blootstelling aan warmte, water en kunstlicht	NF	
Trekeigenschappen - Snijmodulus bij -30°C	≤ 0.9 MPa	
Trekeigenschappen bij aanhoudende rek bij -30°C	NF	
Duurzaamheid	Passeert	

Conditionering: Methode A

Testsubstraat: aluminium, glas

Aangegeven prestatie: EN 15651-3:2012

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde Technische Specificatie
Brandgedrag	E	EN 15651-3:2012
Gevoeren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Vloei	≤ 3 mm	
Volumeverlies	≤ 10%	
Adhesie/cohesie bij blijvende rek na onderdompeling in water	NF	
Microbiologische groei	0	
Duurzaamheid	Passeert	

Conditionering: Methode A

Testsubstraat: aluminium, glas

De prestatie van dit product is in overeenstemming is met de aangegeven prestatie. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dierckx W.", with a stylized flourish at the end.

Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

CE markering

In overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011



NB 1213

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Referentienummer DOP: 230003

EN 15651-1:2012

EN 15651-2:2012

EN 15651-3:2012

Voegkitten voor gevelelementen voor interieur en exterieur gebruik, bedoeld voor gebruik in een koud klimaat

Voegkitten voor beglazingstoepassingen, bedoeld voor gebruik in een koud klimaat

Voegkitten voor sanitaire toepassing

Silirub 2S

EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT-CC: 25LM

EN 15651-2:2012: Type G-CC 25LM

EN 15651-3:2012: Type XS1

Conditionering: Methode A

Testsubstraat: aluminium, beton, glas

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde Technische Specificatie
Brandgedrag	E	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 EN 15651-3:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Vloei	≤ 3 mm	
Volumeverlies	≤ 10%	
Adhesie/cohesie bij blijvende rek na onderdompeling in water	NF	
Elastisch vormherstel	≥ 60%	
Adhesie/cohesie na blootstelling aan warmte, water en kunstlicht	NF	
Microbiologische groei	0	
Trekeigenschappen - Snijmodulus bij -30°C	≤ 0.9 MPa	
Trekeigenschappen bij aanhoudende rek bij -30°C	NF	
Duurzaamheid	Passeert	

UKCA Prestatieverklaring

In overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

UK Referentienummer DOP: 230003UK

Unieke identificatiecode van het producttype

Silirub 2S

Het beoogde gebruik van het bouwproduct

Voegkitten voor gevelelementen voor interieur en exterieur gebruik, bedoeld voor gebruik in een koud klimaat

Voegkitten voor beglazingstoepassingen, bedoeld voor gebruik in een koud klimaat

Voegkitten voor sanitaire toepassing

Naam en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11 (5)

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Gemachtigde

Soudal (UK) Ltd, Soudal House, Unit 1, Centurion Way, Centurion Park, Tamworth

B77 5PN Soudal House, Unit 1, Centurion Way, Centurion Park, Tamworth B77 5PN.

Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, zoals vermeld in bijlage V

Systeem 3: voor brandreactie

Systeem 3: voor essentiële kenmerken

Bouwproduct in overeenstemming met de van toepassing zijnde aangewezen normen

BS EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT-CC 25LM

BS EN 15651-2:2012: Type G-CC 25LM

BS EN 15651-3:2012: Type XS1

De erkende instantie

4ward Testing, AB 2538, heeft de volgende taken uitgevoerd: Bepaling van het product type op grond van type onderzoek onder systeem 3.

Aangegeven prestatie: BS EN 15651-1:2012

Essentiële kenmerken	Prestatie	Aangewezen technische specificatie
Brandgedrag	E	BS EN 15651-1:2012
Gevaaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Vloei	≤ 3 mm	
Volumeverlies	NPD	
Adhesie/cohesie bij blijvende rek na onderdompeling in water	NPD	
Trekeigenschappen - Snijmodulus bij -30°C	NPD	
Trekeigenschappen bij aanhoudende rek bij -30°C	NPD	
Duurzaamheid	Passeert	

Conditionering: Methode A

Testsubstraat: aluminium, beton

Aangegeven prestatie: BS EN 15651-2:2012

Essentiële kenmerken	Prestatie	Aangewezen technische specificatie
Vloei	≤ 3 mm	BS EN 15651-2:2012
Volumeverlies	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Elastisch vormherstel	NPD	
Adhesie/cohesie na blootstelling aan warmte, water en kunstlicht	NPD	
Trekeigenschappen - Snijmodulus bij -30°C	NPD	
Trekeigenschappen bij aanhoudende rek bij -30°C	NPD	
Duurzaamheid	Passeert	

Conditionering: Methode A

Testsubstraat: aluminium, glas

Aangegeven prestatie: BS EN 15651-3:2012

Essentiële kenmerken	Prestatie	Aangewezen technische specificatie
Vloei	≤ 3 mm	BS EN 15651-3:2012
Volumeverlies	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Adhesie/cohesie bij blijvende rek na onderdompeling in water	NPD	
Microbiologische groei	NPD	
Duurzaamheid	Passeert	

Conditionering: Methode A

Testsubstraat: aluminium, glas

De prestatie van dit product is in overeenstemming met de aangegeven prestatie. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door



Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

UKCA marking

In overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011



Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium
22

UK Referentienummer DOP: 230003UK

BS EN 15651-1:2012
BS EN 15651-2:2012
BS EN 15651-3:2012

Voegkitten voor gevelementen voor interieur en exterieur gebruik, bedoeld voor gebruik in een koud klimaat

Voegkitten voor beglazingstoepassingen, bedoeld voor gebruik in een koud klimaat

Voegkitten voor sanitaire toepassing

Silirub 2S

BS EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT-CC 25LM

BS EN 15651-2:2012: Type G-CC 25LM

BS EN 15651-3:2012: Type XS1

Conditionering: Methode A

Testsubstraat: aluminium, beton, glas

Essentiële kenmerken	Prestatie	Aangewezen technische specificatie
Brandgedrag	E	BS EN 15651-1:2012 BS EN 15651-2:2012 BS EN 15651-3:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Vloei	≤ 3 mm	
Volumeverlies	NPD	
Adhesie/cohesie bij blijvende rek na onderdompeling in water	NPD	
Elastisch vormherstel	NPD	
Adhesie/cohesie na blootstelling aan warmte, water en kunstlicht	NPD	
Microbiologische groei	NPD	
Trekeigenschappen - Snijmodulus bij -30°C	NPD	
Trekeigenschappen bij aanhoudende rek bij -30°C	NPD	
Duurzaamheid	Passeert	