

Technisch productblad

TP602


ILLMOD MAX NG

Voegenband Max

13-04-2026 / V 3

Omschrijving

Opencellig polyurethaan schuimband, geïmpregneerd met brandvertragende kunsthars.



Kenmerken en voordelen

- Groter voegbereik
- Tot 30 m gebouwhoogte toepasbaar
- Eenzijdig zelfklevend t.b.v. de montage
- Weer- en uv-bestendig
- Dampdoorlatend
- Per stuk verpakt in folie

Toepassingsgebied

Dit geïmpregneerde, voorgecomprimeerde schuimband is bestemd voor de slagregendichte afdichting van voegen en aansluitingen bij kozijnen. Geschikt voor voegbreedtes van 3 tot 7 mm tot en met 9 tot 18 mm.

Leveringsvorm

Afmetingen in mm	Kleur	Item nr.	Rollengte in m	Rollen per doos	Doosinhoud in m
15/3-7	Antraciet	TP602512902	7	7	49
15/4-10	Antraciet	TP602512903	5,6	7	39,2
15/5-12	Antraciet	TP602512904	4,3	7	30,1
20/6-14	Antraciet	TP602512905	3,6	5	18
20/7-15	Antraciet	TP602512906	3,3	5	16,5
20/9-18	Antraciet	TP602512907	6,5	15	97,5

Afmetingen: Voegdiepte/voegbreedte

Technische informatie

Brandgedrag	DIN 4102	B1
Waterdampdiffusie, Sd-waarde	DIN EN 12572	< 0,5 m
Luchtdichtheid	DIN 18542	$a < 1.0 \text{ m}^3 / [\text{h} \cdot \text{m}^2 \cdot (\text{daPa})^{2/3}]$
Uv-bestendigheid	DIN 18542	Voldoet
Hechtsterkte van zelfklevende zijde		> 12 N/25 mm
Verwerkingstemperatuur		0°C tot +35°C
Temperatuurbestendigheid		-30°C tot +90°C
Emissieclassificatie	Emicode	EC1+

Technisch productblad

TP602

ILLMOD MAX NG

Technische informatie

Hittebestendigheid	BRL 2802	Geen uittreding impregneer (70°C)
Compatibiliteit met traditionele bouwmaterialen	DIN 18542	PVC/beton/stenen; geen vlekvorming
Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)		24 maanden, in de verpakking

Vorbereiding

- De ondergrond dient schoon, stof- en vetvrij te zijn.
- Voor het aanbrengen zijn een meetlint, schaar of mes en eventueel (houten) wigjes benodigd.

Applicatie

- Het voorgecomprimeerde begin-/eindstuk afsnijden.
- Bij verticale voegen onderaan met het plaatsen beginnen. De banden worden stuik gezet.
- Bij het afrollen van het band minstens 1 cm extra nemen.
- De voegzijanten moeten parallel verlopen (max. 3 graden afwijking).
- Het band moet min. 2 mm terugliggend aangebracht worden.
- Natte voegen: TP602 ILLMOD MAX NG (Voegenband Max) kan met houten wiggen worden gefixeerd totdat het band is uitgezet.
- Bij verwerking met verf, lijm en natuursteen, adviseren wij altijd vooraf navraag te doen.
- Het band mag niet met oplosmiddelen of agressieve chemicaliën in contact worden gebracht.

Gebruikstips kozijnen

- De TP602 NG mag niet om de kozijnhoeken worden aangebracht. De banden worden stuikend gezet.

Let op

- Op de overgebleven rollen in de geopende doos iets zwaars leggen om het telescoperen te voorkomen.
- Vermijd doorslag van stuwende regen langs aangrenzende materialen.
- Onbehandeld hout of absorberende en poreuze oppervlakken moeten worden beschermd tegen indringend water voordat de banden worden geïnstalleerd.
- Compatibel met illbruck kitten en overschilderbaar met de gangbare watergedragen verfssystemen, bij twijfel altijd vooraf een proef opzetten.

Garantie

Producten uit het i3-systeem van illbruck hebben 10 jaar productgarantie.

De producten van Tremco CPG Netherlands B.V. worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.

Technisch productblad

TP602

ILLMOD MAX NG

Gezondheid en veiligheidsmaatregelen

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Technische ondersteuning

Tremco CPG Nederland heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of info-nl@tremcocpg.com.

Certificering

