BELGAclima
A BRAND BY BELGA PLASTICS

NL

Belgatape GREEN





Belgatape GREEN ISO

PRODUCTBESCHRIJVING

Belgatape GREEN is een hoogwaardige, flexibele, groene kleefband voor een blijvend luchtdichte verlijming van alle folies uit het BelgaClima gamma, alsook voor het blijvend luchtdicht verkleven van de voegen tussen houtderivaatplaten (zoals OSB- of multiplexplaten).
Speciaal voor het afkleven van inblaasopeningen is er de versie Belgatape GREEN ISO.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- geschikt voor renovatie en nieuwbouw
- zéér hoge kleefkracht en adhesie op alle BelgaClima folies (IGT)
- uitstekende kleefkracht (IGT) op laag energetische substraten (bijv. PE, PP en niet-geweven materialen)
- weersbestendig en duurzaam
- zeer elastisch
- diagonaal versterkt: rekt niet uit in de lengte maar beweegt wel mee in de breedte

TOEPASSINGSGEBIED

Belgatape GREEN is ontwikkeld voor de blijvend luchtdichte verlijming van alle folies uit het BelgaClima gamma, alsook voor het blijvend luchtdicht verkleven van de voegen tussen houtderivaatplaten (zoals OSB- of multiplexplaten). Speciaal voor het afkleven van inblaasopeningen is er de versie Belgatape GREEN ISO.

VERWERKING

Het oppervlak waarop verkleefd gaat worden moet droog, olie-, vet- en stofvrij zijn. Het beschermpapier verwijderen en Belgatape GREEN mooi gecentreerd over de voeg tussen twee te verbinden BelgaClima folies of houtderivaatplaten aanbrengen. Zorg ervoor dat de te verbinden folies gelijk gespannen staan en vermijd plooien in de folies en de kleefband bij het verlijmen. Vervolgens de kleefband zorgvuldig en krachtig aandrukken tegen de te verbinden materialen. Hoe krachtiger kan aangedrukt worden (gebruik indien mogelijk een aandrukrol) hoe beter de verkleving. Onder normale omstandigheden wordt de maximale kleefkracht bereikt na ongeveer 60 minuten. Bij lage omgevingstemperaturen raden wij aan om de kleefbanden steeds te bewaren tussen 15°C en 25°C omdat dit dan zorgt voor een nog betere hechting. Kleef nooit op bevroren ondergronden.

VERPAKKING

- op rollen met een lengte van 25 m
- leverbaar in diverse breedtes

	breedte	rollen per doos
Belgatape GREEN 50	50 mm	12 rollen x 25 m
Belgatape GREEN 60	60 mm	10 rollen x 25 m
Belgatape GREEN 150	150 mm	4 rollen x 25 m
Belgatape GREEN ISO	170 mm	5 rollen x 25 m

SCHOONMAKEN

Lijmresten op de huid kunnen met water en zeep verwijderd worden.

AFVALVERWERKING

Restanten Belgatape GREEN mogen met het huisvuil meegegeven worden.
De lokale voorschriften moeten worden nageleefd.

Belga Plastics nv • Gontrode Heirweg 142 • B-9090 Melle • T +32 (0)9 210 77 60 • www.belgaclima.be

BELGIAN QUALITY BRAND

gratis advieslijn
0800 90 90 3



BELGAclima
A BRAND BY BELGA PLASTICS

NL

TECHNISCHE KENMERKEN

Drager	PES/PVA-diagonaal versterkt PE-folie, groen
Beschermpapier	gesiliconiseerd papier
Temperatuursbestendigheid	-40°C tot +80°C
Verwerkingstemperatuur	+8°C tot +40°C
Houdbaarheid	12 maanden, droog, bij kamertemperatuur, in de originele verpakking

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

Het product is op basis van de beschikbare gegevens en ervaring geen gevaarlijke stof in de zin van de verordening betreffende gevaarlijke stoffen en van de desbetreffende EG-richtlijnen. Toch bevelen wij aan om bij het hanteren van chemische stoffen de gangbare voorzichtigheid en hygiëne in acht te nemen.

SPECIALE AANWIJZINGEN

Gelieve rekening te houden met onze plaatsingsvoorschriften!

AANSPRAKELIJKHEID

Onze algemene verkoops- en garantievoorwaarden zijn van toepassing. Die kunt u inkijken op www.belgaclima.be. Dit informatieblad geeft alleen advies, zonder aanvaarding van aansprakelijkheid. De voorgestelde verwerkingsaanwijzingen moeten worden aangepast aan de werkelijke omgevingsomstandigheden. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en de toepassingsmogelijkheid door eigen onderzoek na te gaan, om mislukkingen, waarvoor wij geen verantwoordelijkheid opnemen, te vermijden. Onder voorbehoud van technische wijzigingen. De meest recente versie van dit informatieblad kunt u vinden op www.belgaclima.be.

Opmerking: Bij het gebruik van luchtdichtingsmaterialen (folies, lijm, kleefbanden, manchettes) die geen deel uitmaken van het BelgaClima gamma in combinatie met onze BelgaClima luchtdichtingsproducten vervalt elke vorm van systeemgarantie. Eventuele luchtlekken die hiervan het gevolg zouden zijn, vallen volledig buiten onze verantwoordelijkheid.

