BELGAclima
A BRAND BY BELGA PLASTICS

NL

Belgatape YELLOW



PRODUCTBESCHRIJVING
Belgatape YELLOW is een hoogwaardige, stabiele, gele kleefband voor een blijvend luchtdichte verlijming van alle folies uit het BelgaClima gamma, alsook voor het blijvend luchtdicht verkleven van de voegen tussen houtderivaatplaten (zoals OSB of multiplexplaten).

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
- geschikt voor renovatie en nieuwbouw
- zéér hoge kleefkracht en adhesie op alle BelgaClima folies (IGT)
- uitstekende kleefkracht (IGT) op laag energetische substraten (bijv. PE, PP en niet-geweven materialen)
- spatwaterbestendig en duurzaam
- stabiele houder
- ideaal voor overlappingen en lange stukken rechtdoor
- met de hand afscheurbaar

TOEPASSINGSGEBIED
Belgatape YELLOW is ontwikkeld voor de blijvend luchtdichte verlijming van alle folies uit het BelgaClima gamma, alsook voor het blijvend luchtdicht verkleven van de voegen tussen houtderivaatplaten (zoals OSB- of multiplexplaten).

VERWERKING
Het oppervlak waarop verkleefd gaat worden moet droog, olie-, vet- en stofvrij zijn. Het beschermpapier verwijderen en Belgatape YELLOW mooi gecentreerd over de voeg tussen twee te verbinden BelgaClima folies of houtderivaatplaten aanbrengen. Zorg ervoor dat de te verbinden folies gelijk gespannen staan en vermijd plooien in de folies en de kleefband bij het verlijmen. Vervolgens de kleefband zorgvuldig en krachtig aandrukken tegen de te verbinden materialen. Hoe krachtiger kan aangedrukt worden (gebruik indien mogelijk een aandrukrol) hoe beter de verkleving. Onder normale omstandigheden wordt de maximale kleefkracht bereikt na ongeveer 60 minuten. Bij lage omgevingstemperaturen raden wij aan om de kleefbanden steeds te bewaren tussen de 15°C en 25°C omdat dit dan zorgt voor een nog betere hechting. Kleef nooit op bevroren ondergronden.

VERPAKKING
Op rollen met een lengte van 40 m en een standaardbreedte van 60 mm.
Er zitten 10 rollen van 40 m lengte en 60 mm breedte in 1 doos.

REINIGING
Lijmresten op de huid kunnen met water en zeep verwijderd worden.

AFVALVERWERKING
Restanten Belgatape YELLOW mogen met het huisvuil meegegeven worden.
De lokale voorschriften moeten worden nageleefd.



Belga Plastics nv • Gontrode Heirweg 142 • B-9090 Melle • T +32 (0)9 210 77 60 • www.belgaclima.be

BELGIAN QUALITY BRAND

BELGAclima
A BRAND BY BELGA PLASTICS

NL

TECHNISCHE KENMERKEN

Drager	spatwater- en vuilbestendig speciaal papier, geel
Beschermpapier	gesiliconiseerd papier
Temperatuursbestendigheid	-40°C tot +80°C
Verwerkingstemperatuur	+8°C tot +40°C
Houdbaarheid	12 maanden, droog, bij kamertemperatuur, in de originele verpakking

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

Het product is op basis van de beschikbare gegevens en ervaring geen gevaarlijke stof in de zin van de verordening betreffende gevaarlijke stoffen en van de desbetreffende EG-richtlijnen. Toch bevelen wij aan om bij het hanteren van chemische stoffen de gangbare voorzichtigheid en hygiëne in acht te nemen.

SPECIALE AANWIJZINGEN

Gelieve rekening te houden met onze plaatsingsrichtlijnen.

AANSPRAKELIJKHEID

Onze algemene verkoops- en garantievoorwaarden zijn van toepassing. Die kunt u inkijken op www.belgaclima.be. Dit informatieblad geeft alleen advies, zonder aanvaarding van aansprakelijkheid. De voorgestelde verwerkingsaanwijzingen moeten worden aangepast aan de werkelijke omgevingsomstandigheden. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en de toepassingsmogelijkheid door eigen onderzoek na te gaan, om mislukkingen, waarvoor wij geen verantwoordelijkheid opnemen, te vermijden. Onder voorbehoud van technische wijzigingen. De meest recente versie van dit informatieblad kunt u vinden op www.belgaclima.be.

Opmerking: Bij het gebruik van luchtdichtingsmaterialen (folies, lijm, kleefbanden, manchettes) die geen deel uitmaken van het BelgaClima gamma in combinatie met onze BelgaClima luchtdichtingsproducten vervalt elke vorm van systeemgarantie. Eventuele luchtlekken die hiervan het gevolg zouden zijn vallen volledig buiten onze verantwoordelijkheid.

