BELGAclima
A BRAND BY BELGA PLASTICS

NL

Belgatape FLEX easy



PRODUCTBESCHRIJVING

ELASTISCHE EN FLEXIBELE KLEEFBAND VOOR DOORVOERINGEN ALLERHANDE.
GESCHIKT VOOR BINNEN EN BUITEN.
Belgatape FLEX easy is een hoogkwalitatieve, super elastische en zeer flexibele kleefband voor een blijvend luchtdichte verlijming van allerhande kanalen en leidingen doorheen alle folies uit het BelgaClima gamma alsook doorheen houtderivaatplaten (zoals OSB- of multiplexplaten). De kleefband heeft een 2-delig beschermpapier om makkelijk in een hoek rondom de doorvoeren te kunnen plaatsen en is geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- geschikt voor renovatie en nieuwbouw
- zeer hoge kleefkracht en adhesie op alle BelgaClima folies alsook op PE, PP en non-woven materialen, ook bij lage temperaturen
- uitstekende hechting op houtderivaatplaten zoals OSB en multiplex
- dikke, hoog visceuse butyl lijmlaag voorzien van extra PSA lijm
- extreem rekbaar in alle richtingen van de kleefband door uitgekiende samenstelling
- zeer flexibel
- regendicht en hoge weersbestendigheid
- 2-delig beschermpapier
- toepasbaar binnen en buiten

TOEPASSINGSGEBIED

Belgatape FLEX easy is ontwikkeld voor een blijvend luchtdichte verlijming van allerhande kanalen en leidingen doorheen alle folies uit het BelgaClima gamma alsook doorheen houtderivaatplaten (zoals OSB- of multiplexplaten).

VERWERKING

Het oppervlak waarop verkleefd gaat worden moet droog, olie-, vet- en stofvrij zijn. Het beschermpapier verwijderen en Belgatape FLEX easy mooi gecentreerd rond de doorvoer aanbrengen en vervolgens verbinden met de BelgaClima folies of houtderivaatplaten. Zorg ervoor dat er een spanningsvrije verbinding ontstaat tussen de te verbinden materialen en vermijd plooien in de folies en de kleefband bij het verlijmen. Vervolgens de kleefband zorgvuldig en krachtig aandrukken tegen de te verbinden materialen. Hoe krachtiger kan aangedrukt worden (gebruik indien mogelijk een aandrukrol) hoe beter de verkleving. Onder normale omstandigheden wordt de maximale kleefkracht bereikt na ongeveer 60 minuten. Bij lage omgevingstemperaturen is het aangeraden om de kleefbanden steeds te bewaren tussen 15°C en 20°C omdat dit dan zorgt voor een nog betere hechting. Kleef nooit op bevroren ondergronden.

VERPAKKING

breedte 75 mm - 2 rollen x 10 m lengte per doos

SCHOONMAKEN

Lijmresten op de huid kunnen meestal met water en zeep verwijderd worden.
Hardnekkige lijmresten kunnen verwijderd worden met ‘white spirit’.

AFVALVERWERKING

Restanten Belgatape FLEX easy mogen met het huisvuil meegegeven worden.
De lokale voorschriften moeten worden nageleefd.



Belga Plastics nv • Gontrode Heirweg 142 • B-9090 Melle • T +32 (0)9 210 77 60 • www.belgaclima.be

BELGIAN QUALITY BRAND

gratis advieslijn
0800 90 90 3

09.2024

TECHNISCHE KENMERKEN
Productopbouw

Drager + lijm	hoogtechnologisch PE drager voorzien van 2.1 mm butyl lijm + PSA lijm over de volle breedte	
Beschermfilm	PVC	
S_d-waarde	EN 1931 EN 12572	› 450 m
Temperatuursbestendigheid	-30°C tot +80°C	
Minimum verwerkingstemperatuur	-5°C (mits ›2h geconditioneerd tussen +15°C en +20°C)	
Houdbaarheid	12 maanden, droog bewaard, bij temperatuur tussen +5°C en +30°C, in de originele verpakking	
UV-bestendigheid	PE drager: 3 maanden butyllijm: onbeperkt	

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN
Het product is op basis van de beschikbare gegevens en ervaring geen gevaarlijke stof in de zin van de verordening betreffende gevaarlijke stoffen en van de desbetreffende EG-richtlijnen. Toch bevelen wij aan om bij het hanteren van chemische stoffen de gangbare voorzichtigheid en hygiëne in acht te nemen.

SPECIALE AANWIJZINGEN
Gelieve rekening te houden met onze plaatsingsrichtlijnen!

AANSPRAKELIJKHEID
Onze algemene verkoops- en garantievoorwaarden zijn van toepassing. Die kunt u inkijken op www.belgaclima.be. Dit informatieblad geeft alleen advies, zonder aanvaarding van aansprakelijkheid. De voorgestelde verwerkingsaanwijzingen moeten worden aangepast aan de werkelijke omgevingsomstandigheden. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en de toepassingsmogelijkheid door eigen onderzoek na te gaan, om mislukkingen, waarvoor wij geen verantwoordelijkheid opnemen, te vermijden. Onder voorbehoud van technische wijzigingen. De meest recente versie van dit informatieblad kunt u vinden op www.belgaclima.be.

Opmerking: Bij het gebruik van luchtdichtingsmaterialen (folies, lijm, kleefbanden, manchettes) die geen deel uitmaken van het BelgaClima gamma in combinatie met onze BelgaClima luchtdichtingsproducten vervalt elke vorm van systeemgarantie. Eventuele luchtlekken die hiervan het gevolg zouden zijn, vallen volledig buiten onze verantwoordelijkheid.

