BELGAclima
A BRAND BY BELGA PLASTICS

NL

# Belgatube




## PRODUCTBESCHRIJVING

LUCHTDICHTE MANCHETTE VOOR BUIZEN
Belgatube is een zelfklevende manchette voor het realiseren van een blijvend luchtdichte doorvoer van buizen doorheen de luchtdichte laag.
De manchette is geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- geschikt voor renovatie en nieuwbouw
- zeer hoge kleefkracht en adhesie op alle BelgaClima folies alsook op OSB-platen en harde houtvezelplaten, ook bij lage temperaturen
- regendicht en hoge weersbestendigheid
- zeer flexibel EPDM
- pure acrylaatlijm
- zeer goede UV-bestendigheid
- toepasbaar binnen en buiten

## TOEPASSINGSGEBIED

Belgatube is ontwikkeld voor het op een snelle en vakkundige manier realiseren van een blijvend luchtdichte doorvoer van buizen doorheen de luchtdichte laag van het gebouw. De manchetten zijn, afhankelijk van het type, geschikt voor buizen met diameter tussen 42 en 220 mm.

| Belgatube | AFMETING KLEEFKRAAG | GESCHIKT VOOR |
|---|---|---|
| Diameter 42-55 mm | 230 x 230 mm | 1 buis met Ø 42-55 mm |
| Diameter 50-70 mm | 230 x 230 mm | 1 buis met Ø 50-70 mm |
| Diameter 75-90 mm | 230 x 230 mm | 1 buis met Ø 75-90 mm |
| Diameter 100-110 mm | 320 x 320 mm | 1 buis met Ø 100-110 mm |
| Diameter 125-135 mm | 320 x 320 mm | 1 buis met Ø 125-135 mm |
| Diameter 150-165 mm | 350 x 350 mm | 1 buis met Ø 155-165 mm |
| Diameter 200-220 mm | 420 x 420 mm | 1 buis met Ø 200-220 mm |

## VERWERKING

Het oppervlak waarop verkleefd gaat worden moet droog, olie-, vet- en stofvrij zijn. De manchette over de buis trekken, vervolgens het beschermpapier verwijderen en de kleefkraag van de Belgatube stevig aandrukken op de luchtdichte laag. Hoe sterker de aandrukkracht, hoe beter de hechting van de kleefkraag zal zijn. Het EPDM gedeelte van de manchetten wordt in de fabriek voorzien van een laagje talk zodat de manchette makkelijk over de buis kan getrokken worden. Mocht de manchette toch moeilijk over de buis schuiven dan kan u de manchette nog nabehandelen met wat extra talk.
OSB-platen zijn soms voorzien van een paraffine houdende laag, dit kan leiden tot onvoldoende hechting van de kleefkraag. Daarom raden wij aan om in geval van twijfel steeds een kleefproef uit te voeren zodat lekken in de luchtdichting vermeden worden. Bij lage omgevingstemperaturen raden wij aan om de manchetten steeds te bewaren tussen de 15°C en 25°C omdat dit dan zorgt voor een nog betere hechting. Kleef nooit op bevroren ondergronden.

## VERPAKKING

Belgatube luchtdichtingsmanchetten zijn verpakt per 4 stuks in een karton



Belga Plastics nv • Gontrode Heirweg 142 • B-9090 Melle • T +32 (0)9 210 77 60 • www.belgaclima.be

BELGIAN QUALITY BRAND

BELGAclima
A BRAND BY BELGA PLASTICS

NL

## AFVALVERWERKING

Restanten Belgatube mogen met het huisvuil meegegeven worden.
De lokale voorschriften moeten worden nageleefd.

## TECHNISCHE KENMERKEN

| | |
|---|---|
| **Productopbouw** | kleefkraag met EPDM-doorvoer |
| **Lijm** | zuivere acrylaatlijm |
| **Kleefkracht** | ≥ 35 N/25 mm |
| **Temperatuursbestendigheid EPDM** | -30°C tot +130°C |
| **Temperatuursbestendigheid** | -20°C tot +100°C |
| **Verwerkingstemperatuur** | vanaf -5°C |
| **Houdbaarheid** | koel en droog, bij kamertemperatuur,<br>in de originele verpakking, onbeperkt houdbaar |
| **UV-bestendigheid** | zeer goed |

## VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

Het product is op basis van de beschikbare gegevens en ervaring geen gevaarlijke stof in de zin van de verordening betreffende gevaarlijke stoffen en van de desbetreffende EG-richtlijnen. Toch bevelen wij aan om bij het hanteren van chemische stoffen de gangbare voorzichtigheid en hygiëne in acht te nemen.

## SPECIALE AANWIJZINGEN

Gelieve rekening te houden met onze plaatsingsrichtlijnen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

## AANSPRAKELIJKHEID

Onze algemene verkoops- en garantievoorwaarden zijn van toepassing. Die kunt u inkijken op www.belgaclima.be. Dit informatieblad geeft alleen advies, zonder aanvaarding van aansprakelijkheid. De voorgestelde verwerkingsaanwijzingen moeten worden aangepast aan de werkelijke omgevingsomstandigheden. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en de toepassingsmogelijkheid door eigen onderzoek na te gaan, om mislukkingen, waarvoor wij geen verantwoordelijkheid opnemen, te vermijden. Onder voorbehoud van technische wijzigingen. De meest recente versie van dit informatieblad kunt u vinden op www.belgaclima.be.

Opmerking: Bij het gebruik van luchtdichtingsmaterialen (folies, lijm, kleefbanden, manchettes) die geen deel uitmaken van het BelgaClima gamma in combinatie met onze BelgaClima luchtdichtingsproducten vervalt elke vorm van systeemgarantie. Eventuele luchtlekken die hiervan het gevolg zouden zijn vallen volledig buiten onze verantwoordelijkheid.



Belga Plastics nv • Gontrode Heirweg 142 • B-9090 Melle • T +32 (0)9 210 77 60 • www.belgaclima.be

BELGIAN QUALITY BRAND

03.2018