
komfovent

Verso CF 2000 F C5


Nominaal debiet volgens ErP 2018, m³/h	2000
Nominaal debiet volgens ErP 2018, l/s	556
Vermogen elektr. verwarmer, kW / dT, °C	7,5/10
Voedingsspanning HE, V	3~400
Voedingsspanning HW, V	1~230
Max. bedrijfsstroom HE, A	15,4
Max. bedrijfsstroom HW, A	4,9
Voedingskabel E, mm²	5×2,5
Voedingskabel W, mm²	3×1,5
Opgenomen vermogen ventilatoren bij maximaal debiet, W	544
Geluidsvermogenniveau, L_{WA}, dB(A)	56
Geluidsdrukniveau, L_{PA}, dB(A), (3 m)	45
Filterafmetingen B×H×L, mm	800×375×96
Filterklasse toevoer	ePM1 60 (F7)
Filterklasse afzuig	ePM10 50 (M5)
Afmetingen unit B×H×L, mm	1600×480×1750
Paneeldikte, mm	50
Onderhoudsruimte, mm	550
Gewicht unit, kg	235





Prestaties

Verso CF 2000 F met standaarduitrusting



Voldoet niet aan ErP2018-eisen

Temperatuurrendement

	Winter					Zomer		
Buitentemperatuur, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Na warmtewisselaar, °C	14,5	15,4	15,9	16,7	17,7	22,6	23,5	24,5

Binnen +22 °C, 20 % RV

Warmwater-kanaalverwarmer *


	Winter		
Watertemperatuur in/uit, °C	80/60	70/50	60/40
Vermogen, kW	5,0	5,0	5,0
Debiet, dm³/h	221	220	219
Drukverlies, kPa	1,0	1,0	1,0
Luchttemperatuur in/uit, °C		14,5 / 22,0	
Maximaal vermogen, kW	22,5	18,0	13,4
Aansluiting, ”		¾	

* Optie

Toebehoren


Afsluitklep		SRU-M-600×300+LF24/LM24
Geluiddemper	ODA/ETA	STS-BQUNBM-700×400-700-S
	SUP/EHA	STS-IB6GBC-700×400-1250-S
Waterverwarmer		SVK-700x400-2
PPU		PPU-HW-3R-15-1,6-W2
Waterkoeler		DCW-2,0-13
2-wegklep		VVP47.20-4,0+SSF161.05HF
DX-koeler		DCF-2,0-14
Koelunit voor kanaalkoeler		MOU-48HFN8a+KA8142

Montageposities




Weergave rechts (R1)

Zicht vanaf inspectiezijde



Weergave links (L1)



ODA – buitenluchtaanzuig **SUP** – toevoerluchtt **ETA** – afzuiglucht binnen **EHA** – afvoerlucht

De meest recente gegevens kunnen gecontroleerd worden in de laatste versie van de selectiesoftware. UAB KOMFOVENT behoudt zich het recht voor parameters en afmetingen te wijzigen bij de verbetering van de units.
Vertaling door Uniconstruct van de originele technische fiche van de fabrikant Komfovent (Verso CF 2000 F C5, versie DS-26-09). Bij verschil geldt de originele versie.